



DryOx

Fjerner Biofilm & patogener.



DryOx fjerner biofilm nemt og økonomisk. Hver tablet DryOx opløst i vand genererer 2 g chlordioxid. Chlordioxid er en oploselig gas, med den fordel, at den trænger igennem biofilmen og fjerner det. Klor kan ikke gøre det, fordi klor skal oxidere gennem biofilmen først. DryOx er omkring 100 gange mere effektiv i fjernelsen af biofilm end klor. Uden biofilm, forbrug klor og produktionen af skadelige desinfektion biprodukter som trichloramine - ansvarlig for den skarpe klor lugt i luften - vil falde. Biofilm er også levested for farlige patogener, såsom Legionella.

Applikationer:

- Til private og offentlige svømmebassiner og spabade
- Til boblebade / spa og udespa.
- Til rengøring af sand og aktive kulfiltere
- Til rengøring af svært tilgængelige steder som rørarbejde, kanalsystem og balance tanke.



Dine fordele i hovedtræk:

- ✓ Fjerner biofilm og patogener på svært tilgængelige steder som i sandfiltre, balance tanke og rørføringer.
- ✓ Reducerer klor forbruget, kombineret klor og klor lugt
- ✓ Er let at bruge og meget økonomisk

Udespa.



Forkæl dig og din familie på den bedste måde.

Hvor anvendes DryOx?

I svømmebassiner:

Inden for blot et par dage, bakterier koloniserer på alle overflader, der er i kontakt med vand. Disse overflader omfatter bassinvæggene men også alle svært tilgængelige steder, såsom rør, ekspansionsbeholdere og sand i filtre. Sand er en ideel grobund for bakterier. 1 m³ sand har fået et areal på 3000 m², hvilket gør det til det største areal i en pulje system.

DryOx er det ideelle produkt til at fjerne biofilm fra disse svært tilgængelige steder hurtigt og effektivt.



Ingen biofilm:

- ❖ Mindre forbrug af klor og mindre klor lugt
- ❖ Ingen fare for patogener, såsom Legionella

Periodisk ansøgning:

Tilsæt 1 DryOx tablet pr 10 m³ vand til skimmer eller ekspansionsbeholderen hver 4. uge. Returskylning efter 15 - 30 minutter.

Intensiv rengøring:

På kraftig belastet pools, rengøring af pool vægge, filtermateriale, rørsystem og balance beholder for biofilm.

Til intensiv rengøring anbefaler vi 2 DryOx tableetter pr. 10 m³ vand og en returskylning efter 15 - 30 minutter.

I boblebade og udespa (Hot-Tubs)

Med deres kombination af svag filtrering, tung badende belastning og høje temperaturer, boblebade og udespa offererer ideelle ynglende betingelser for bakterier.

Reste af biofilm som pumpes rundt i spaen er ikke bare irriterende og uæstetisk, men de udgør en reel trussel mod badende sikkerhed og sundhed. Derfor tilsættes 2 tableetter pr 1000 l vand. Start filtersystemet og massagen, og lad DryOx virke i en time. Man må ikke bruge spaen i løbet af denne tid. Efter en time tømmes spaen helt. Skyl efter og fyld op igen med frisk vand. Din spa er nu fri af biofilm.

Gentag denne behandling mindst hver 3. måned.

