

Specifikationer Welldana Comfort Inverter



Model	9,2 KW	12,5 KW	16,0 KW
Pool størrelse	20-40 m3	25-50 m3	40-65 m3
Drifts temperatur	0- 43 grader		
Ydelse ved: Luft 26 grader C/vand 26 grader / luftfugtighed 80 %			
Varme kapacitet (KW)	9,2 ~ 2,0	12,5 ~ 2,8	16,0 ~ 3,5
Varme kapacitet (KW), SILENT mode	7,5 ~2,0	10,0 ~2,8	13,0 ~3,5
C.O.P	5,5 ~ 11,5	5,6 ~ 12,0	5,5 ~ 11,8
C.O.P i SILENT mode	6,5 ~ 11,5	6,6 ~ 12,0	6,5 ~ 11,8
Ydelse ved: Luft 15 grader C/vand 26 grader / luftfugtighed 70 %			
Varme kapacitet (KW)	6,5 ~ 1,4	9 ~ 2,0	11,0 ~ 2,4
Varme kapacitet (KW), SILENT mode	4,3 ~6,6	4,4 ~ 6,7	8,8 ~ 2,4
C.O.P	3,8 ~ 6,6	3,9 ~ 6,7	3,8 ~ 6,7
C.O.P i SILENT mode	4,3 ~ 6,6	4,4 ~ 6,7	4,3 ~ 6,7
KW ved 15 grader luft	1,7 - 0,21	2,3 - 0,3	2,9 - 0,36
Ampere ved luft 15 grader	7,4 - 0,91	10 - 1,3	12,6 - 1,6
Max Ampere	9	12	14
Sikring	11	15	16
Strøm tilslutning	230V 1 fase/50Hz		
Anbefalet flow (m3/h)	3- 4	4 - 6	6-8
Lydniveau 1 meter dB (A)	41,3-50	41,5-50,2	44,8-54,1
Lydniveau 10m dB (A)	21,3-30	21,5-30,2	24,8-34,1
Veksler	Titanium / PVC		
Kabinet	Anti rust behandlet stål		
Vandtilslutning	50 mm		
Mål LxBxH (mm)	844x308x648	894x308x648	954x308x648
Vægt	40	50	52



