

> Tekniske specifikationer

Model	34-180160	34-180161	34-180162	34-180163	34-180164	34-180165	34-180166
Anbefalet pool volumen (m³)	20~40	25~45	30~55	35~65	40~75	65~120	90~160
Fungerende luft temp (°C)	-7~43						
Driftsbetingelser: Luft 26°C, vand 26°C, luftfugtighed 80%							
Varmekapacitet (kW)	8.4	10.3	12.8	15.0	17.3	27.0	35.6
C.O.P	14.1~7.0	14.5~6.9	15.0~7.4	15.5~6.7	14.8~5.9	14.5~6.2	14.6~5.5
COP ved 50 % kapacitet	10.3	10.4	11.0	10.9	10.5	10.8	10.3
Driftsbetingelser: Luft 15°C, Vand 26°C, Luftfugtighed 70%							
Varmekapacitet (kW)	6.1	7.1	8.3	10.5	11.4	18.0	24.0
C.O.P	7.0~4.8	7.3~4.6	7.7~4.8	7.8~4.6	7.5~4.3	7.6~4.5	7.7~4.5
COP ved 50 % kapacitet	6.3	6.4	6.8	6.6	6.1	6.5	6.8
Nominel indgangsstrøm(kW) Ved lufttemperatur på 15°C	0.17~1.2	0.19~1.5	0.22~1.73	0.27~2.2	0.3~2.6	0.53~3.9	0.62~5.2
Nominel indgangsstrøm(A) Ved lufttemperatur på 15°C	0.74~5.2	0.83~6.5	0.96~7.52	1.17~9.6	1.3~11.3	0.76~5.6	0.89~7.4
Strømforsyning	230V/1 Ph/50Hz					400V/3 Ph/50Hz	
Anbefalet vand flux (m³/h)	2~4	3~4	4~6	5~7	6.5~8.5	10~12	12~18
Lydtryk 1m dB(A)	38.8~48.2	38.6~49.9	42.1~50.7	41.3~54.0	43.1~53.8	43.5~54.9	42.6~54.7
Lydtryk 10m dB(A)	18.8~28.2	18.6~29.9	22.1~30.7	21.3~34.0	23.1~33.8	23.5~34.9	22.6~34.7
Vandrør input specifikationer (mm)	50						
Dimensioner LxWxH (mm)	961×340×658	961×340×658	961×340×658	961×340×658	961×420×658	1092×420×958	1161×530×958
Vægt (kg)	45	49	50	52	63	93	120

1. De angivne værdier er gyldige under ideelle betingelser: Pool dækket med en isotherm dækning, filtreringssystem kører mindst 15 timer om dagen
2. Relaterede parametre er underlagt regulering periodisk for tekniske forbedringer uden yderligere varsel. For nærmere oplysninger henvises til typeskilt.